

VELTA**VELUX®**

Чердачные лестницы Velta (Velux) (пр-во Дания)

Наименование	Эскиз	Размер коробки	Высота помещения	Цена в рублях
Лестница "Эконом" NLL 2610B Самая доступная по цене лестница Velta. Утепление 20мм. Крышка люка древесного цвета. 		60 x 120 см	до 273 см	9 650р.
		70 x 120 см		9 650р.
Дополнительная секция ZLL 116	Увеличение высоты до 350 мм. Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.			3 400р.
Поручень ZLL 112	Для дополнительного удобства при подъеме по чердачной лестнице.			1 250р.
Размер проема: 70x120 см; 60x120 см. Высота потолка: 273 см. С доп. секцией: 350 см. 3 секции. 12 ступеней.	Толщина: 20 мм. Коэффициент сопротивления теплопередаче: 0,72 М²С°/Вт.	Крышка люка Цвет: древесный. Состав: «сэндвич» 26 мм (2x3 ХДФ древесного цвета, 20 мм полистирол). Ступени Бук, 17,5x54 мм Направляющие Ель, 21x69 мм	В комплекте: • насадки на ножках; • стержень для открывания. Опционально: • дополнительная секция; • поручень.	
Лестница "Стандарт Компакт" NLL 3620 / "Стандарт" NLL 3610 На 40% теплее лестницы "Эконом". Утепление 30 мм. Крышка люка белого цвета. 		92,5 x 60 см	до 274 см	16 150р.
		92,5 x 70 см		16 150р.
		120 x 60 см	до 272 см	11 900р.
		120 x 70 см		11 900р.
Дополнительная секция ZLL 116	Увеличение высоты до 350 мм. Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы. Только для модели NLL 3610			3 400р.
Поручень ZLL 112	Для дополнительного удобства при подъеме по чердачной лестнице. Только для модели NLL 3610.			1 250р.
Размер проема • «Стандарт»: 70x120 см; 60x120 см; 3 секции. • «Стандарт-Компакт»: 70x92,5 см; 60x92,5 см; 4 секции. Высота потолка • «Стандарт»: 272 см С доп. секцией: 350 см • «Стандарт-Компакт»: 274 см 12 ступеней.	Толщина: 30 мм. Коэффициент сопротивления теплопередаче: 1,01 М²С°/Вт.	Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 36 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 30 мм полистирол). Ступени Бук, 17,5x54 мм Направляющие • «Стандарт»: Ель, 21x69 мм • «Стандарт-Компакт»: Сосна, 21x69 мм	В комплекте: • насадки на ножках; • стержень для открывания. Опционально: • дополнительная секция (только для модели «Стандарт»); • поручень.	

<p>Лестница "Уют" NLL 5620 В 2 раза теплее лестницы "Эконом". Утепление 50 мм. Поручень в комплекте - для безопасного подъема по лестнице.</p> 		120 x 60 см	до 276 см	19 400р.
		120 x 70 см		19 400р.

Дополнительная секция ZLL 118	Увеличение высоты до 350 мм. Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.	3 400р.
--------------------------------------	---	----------------

<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> <p>Высота потолка: 276 см. С доп. секцией: 350 см.</p> <p>3 секции. 12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 50 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 1,54 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 56 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 50 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x54 мм</p> <p>Направляющие Сосна, 21x69 мм</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания; • поручень. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция.
--	---	--	--

<p>Лестница "Престиж" NLL 7630 В 2,8 раз теплее лестницы "Эконом". Утепление 70 мм. Поручень в комплекте для безопасного подъема по лестнице. Пластиковые наличники в комплекте - для идеальной отделки.</p> 		120 x 60 см	до 274 см	30 050р.
		120 x 70 см		30 050р.

Дополнительная секция ZLL 119	Увеличение высоты до 350 мм. Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.	3 400р.
--------------------------------------	---	----------------

<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> <p>Высота потолка: 274 см. С доп. секцией: 350 см.</p> <p>3 секции. 12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 70 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 2,04 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 76 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 70 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x69 мм</p> <p>Направляющие Сосна, 21x84 мм</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания; • поручень; • пластиковые наличники. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция.
--	---	--	--



ClickFIX TECHNOLOGY - лестницы теплее, легче, и проще в установке. **Установка на "раз-два-три".** Поэтапная сборка силами **1** человека. **Не нужно поднимать более 11 кг.** Лестницы на **50%** лучше сохраняют тепло. **Нет потерь тепла по периметру.** **Вес на 25% меньше!** Легче устанавливать и использовать. **Предустановленные крепления для быстрой сборки!**